



TempLOG TS60

PDF Einweg-Datenlogger
PDF single use data logger



5005-0072



-30°C...+60°C
IP 67
10 KB memory
PDF
USB

Produktmerkmale

- Automatische Berichterstellung im PDF Format
- 60 Tage Laufzeit, 10.000 Messwerte im 10 Minuten Takt
- Änderung der Konfiguration (Alarm, Intervall...) auf Anfrage
- Integrierte USB Schnittstelle
- Start per Start Button
- LED-Alarm Anzeigen
- IP67
- Lebensmitteltauglich gemäß HACCP
- Seriennummer-Aufkleber
- Inklusive Zertifikat
- EN12830 S,T,C,D,1 & GDP konform

Product features

- Auto generating PDF format data report
- 60 days run time 10.000 measurements 10 minutes interval
- Change of configuration (alarm, interval ...) on request
- Integrated USB connector
- Start by button
- LED Alarm light
- Water proof and food safety wrapper IP67
- Serial number sticker
- Inclusive certificate
- According to EN12830 S,T,C,D,1 & GDP conform
- Small, light and flat design fits into any packaging

Einsatzprofil

Der innovative Einweg-Datenlogger TempLOG TS60 mit integriertem USB-Anschluss, ist der optimale Warenbegleiter zur kostengünstigen Temperaturüberwachung von Transporten. Die Logger sind sofort einsetzbar.

Zur Auswertung wird der TempLOG TS60 direkt an die USB-Schnittstelle angeschlossen. Dabei wird automatisch ein PDF-Bericht generiert, der neben dem Temperaturverlauf alle Einzelwerte sowie statistische Angaben liefert. Hardware (Kabel, Interface) oder Software werden nicht benötigt.

Application profile

TempLOG TS60 the innovative single-use data logger with its built-in USB connector, is ideal solution for low-cost temperature monitoring of transports. TempLOG TS60 loggers directly useable.

For downloading the recorded data, simply connect TempLOG TS60 directly to the USB port. A PDF report will automatically be generated, covering temperature graph, detailed data list and statistical information. No hardware (cable, interface) or software is required.

Technische Daten / Technical data

Temperatur / Temperature:

Messbereich / Measuring range: -30°C ... +60°C

Auflösung / Resolution: 0,1°C / 0.1°C

Genauigkeit / Accuracy: ±0,5°C bei -20°C...+40°C / ±1,0°C im restl. Bereich /
±0,5°C at -20°C...+40°C / ±1,0°C at (±0,9°F)

Aufzeichnungsdauer / Recording Cycle: 60 Tage / days

Messintervalle / 10 min.

Sampling Interval: 10 min.

Lagerfähigkeit / Shelf Life: 24 Monate / 24 months

Wasserfestigkeit / Protection Class: IP67

Systemvoraussetzungen / System Requirements: Adobe® Reader

Zertifizierung / Kalibrierzertifikat, CE, RoHS,
EN 12830 S,T,C,D,1

Certifications: Calibr. Certificate, CE, RoHS,
EN12830 S,T,C,D,1

Spannungsversorgung: CR2032 3V

Power supply:

Abmessungen / 69 mm x 33 mm x 5 mm (L x B/W x H)
Dimensions:

Gewicht / Weight: 10 g

Bestelldaten / order data

5005-0072 TempLOG TS60 PDF Einweg-Datenlogger / TempLOG TS60 PDF single use data logger